



 **NOMAD** FLO

**VODĚODOLNÉ  
VINYLOVÉ PODLAHY**

s pevným kompozitním jádrem a ucelenou protihlukovou podložkou

# NÁŠ SORTIMENT

Voděodolné vinylové podlahy  
s pevným kompozitním jádrem a ucelenou protihlukovou podložkou



## ASTORGA

Kód výrobku	NF10102
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	malé



## SABADELL

Kód výrobku	NF10108
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	malé



Toledo



## TOLEDO

Kód výrobku	NF10105
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	střední



## LLEIDA

Kód výrobku	NF10107
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	malé





## VIGO

Kód výrobku	NF10101
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	malé



## SALAMANCA

Kód výrobku	NF10104
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	malé



## BURGOS

Kód výrobku	NF10103
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	střední



## BILBAO

Kód výrobku	NF10106
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	malé



Granada



## OVIEDO

Kód výrobku	NF10110
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	střední



## GRANADA

Kód výrobku	NF10109
Rozměry (délka/šířka/tloušťka)	1220 x 180 x 6 mm
Barevné rozlišení	veliké

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Druh výrobku	vinylová podlaha s kompozitním jádrem a ucelenou protihlukovou podložkou splňuje požadavky normy EN14041:2004+AC:2006	
Technologie	SPC Stone Polymer Composite	
Tloušťka	5 mm + 1 mm ucelená protihluková podložka (6mm celkem)	
Tloušťka povrchové vrstvy	0,55 mm	
Mikrovlákno	4.stranové	
Způsob montáže	plovoucí uložení, nelepené spojení podlahy Valinge 5G	
Voděodolnost	ano	
Balení	1,7568 m <sup>2</sup>	
Třída použitelnosti bytové prostory	EN 685	23 (záruční doba: 25 let)
Třída použitelnosti veřejné prostory	EN 685	33 (záruční doba: 10 let)
Hořlavost	EN 13501	B <sub>f</sub> -s1
Odolnost vůči otěru	EN ISO 660-2	skupina T
Zbytkové odsazení	EN ISO 24343-1	0,03 mm
Odolnost vůči nábytkovým kolečkám	EN ISO 4918:2009	typ W 25000 cyklů užitková vrstva bez poškození rozvrstvení není
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999:2008	0,05%
Pevnost zámkových spojení	ISO 24334	dlouhá boční strana 6,3 kN/m krátká boční strana 5,2 kN/m
Protiskluznost	EN 13893	DS
Odolnost vůči vlivu chemických látek	EN ISO 26987	Index 0 (velmi dobrá)
Odolnost vůči vlivu UV záření	EN ISO 105-B02	≥ 6
Tepelní vodivost	EN 12524/12667	0,151 W/mk
Tepelný odpor	EN 12667	0,045 m <sup>2</sup> K/W
Podlahové vodní topení	EN 12524/12667	Ano - max 28°C
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1
Redukce úderového zvuku	EN ISO 717-2:2013	ΔLw =22 dB



### 100% voděodolnost

Vinylové podlahy Nomad Flo jsou odolné vůči vlivu vlhkosti. Bez obav se můžou montovat ve všech místnostech, a také i v kuchyních nebo koupelnách. Omezení se týká pouze pro místa vystavené nebezpečí vytopení vodou ( např. sauna, bazén, sprchovací kouty).



### Spojení 5G

Patentovaný systém nelepených podlahových spojů 5G společnosti Välinge je nejlepší možností. Jednoduchost, se kterou se vytváří spojení umožňuje samostatné provedení montáže, přičemž jednotlivé podlahové komponenty budou vzájemně precizně a trvale spojené.



### Technologie SPC

Pokročilá technologie Stone Polymer Composite způsobuje, že podlahové jádro je pevnější než u tradičních vinylových podlah LVT. Díky tomu si podlaha nevyžaduje ideálně rovný podklad, protože případné nerovnosti nebudou viditelné na jejím povrchu.



### Záruka až 25 let

Povrchová vinylová vrstva o tloušťce 0,55 mm je odolná vůči opotřebení. Podlahy Nomad Flo se můžou montovat v komerčních prostorách, kde se na ně vztahuje záruka po dobu 10 let. Pro bytové prostory je záruční doba až do 25 let.



### Ucelená protihluková podložka

Ucelená podložka z pěny IXPE efektivně tlumí zvuk kroků. Proto není zapotřebí montovat další protihlukové podložky, v důsledku čeho je montáž podlahy rychlejší a nevyžaduje si další náklady.



### Komfortní používání

Vinylové podlahy Nomad Flo nezpůsobují problémy při jejich používání. Nevyžadují si odborné údržbové činnosti, postačuje základní starostlivost. Povrch podlahy bude hezky vypadat po mnoho let.



[www.nomadflo.com](http://www.nomadflo.com)

Dom Korkowy Sp. z o.o.  
30-198 Kraków, ul. Balicka 255, Poland  
tel. +48 12 6379639, [marketing@domkorkowy.pl](mailto:marketing@domkorkowy.pl)